

## Holz-Aluminium-Fenster

Entdecke die Welt der UNILUX

# PASSIVHAUS STARS

Kein Kleingedrucktes, keine Kompromisse, keine Ausnahmen. Bei UNILUX ist jedes Holz-Alu-Fenster ein Passivhaus-Star.

Und zwar unabhängig davon, für welche Gestaltungsvariante Sie sich entscheiden. Ob DesignLine, LivingLine oder ModernLine, alle Modelle erfüllen die strengen Kriterien für Passivhausfenster. So müssen Sie automatisch weniger heizen.

Die Passivhaus-Stars – serienmäßig Energie sparen.



UNILUX DesignLine 0.8

UW-WERT  
**0.8**  
W/m<sup>2</sup>K

Die reizvolle Art, Heizkosten zu sparen. Die Holz-Alu-Fensterlinie DesignLine verbindet architektonische Eleganz mit Energieeffizienz auf der Höhe der Zeit.

Kompromisslos im ästhetischen Anspruch ist sie prädestiniert für anspruchsvolle Wohngebäude und Gebäudekomplexe.

UNILUX DesignLine 0.7

UW-WERT  
**0.7**  
W/m<sup>2</sup>K

Eine Zahl, die für sich spricht: 46 % höhere Wärmedämmung gegenüber einem Standardfenster. Möglich wird dies u.a. durch gasbefülltes 3-fach-Isolierglas, thermisch getrennte Abstandhalter, eine zweiseitige (unsichtbare) Beschichtung und eine Gesamtglasstärke von 48 mm.



UNILUX ModernLine 0.8

UW-WERT  
**0.8**  
W/m<sup>2</sup>K

Hier haben moderne Architekturklassiker Vorbild gestanden. Die Holz-Alu-Fenster der Serie ModernLine kommen ohne Schnörkel und Schnickschnack aus.

Mit ihrer klaren, gradlinigen Linienführung sind sie geschaffen für zeitgemäße Häuser und Gebäude mit städtischem Flair.

UNILUX ModernLine 0.7

UW-WERT  
**0.7**  
W/m<sup>2</sup>K

Drei Scheiben mit einer Glasstärke von fast 5 Zentimetern, ein eigens entwickelter Dämmkern, thermisch getrennte Abstandhalter, eine spezielle Gasbefüllung und eine beidseitige unsichtbare Beschichtung verbessern die Dämmwerte gegenüber einem Standardfenster um 46 %.



UNILUX LivingLine 0.8

UW-WERT  
**0.8**  
W/m<sup>2</sup>K

Manche Dinge muss man nicht verändern. Die Holz-Alu-Fenster der Serie LivingLine sind so dezent, dass sie sich harmonisch in jede traditionsbewusste

Architektur einfügen und auch bei der Renovierung älterer Häuser überzeugen.

UNILUX LivingLine 0.7

UW-WERT  
**0.7**  
W/m<sup>2</sup>K

Neben einer dritten Scheibe, die für eine Glasstärke von rund 5 Zentimetern sorgt, weist die LivingLine 0.7 einen eigens entwickelten Dämmkern, eine spezielle Gasbefüllung und thermisch getrennte Abstandhalter auf. So ist die Wärmedämmung gegenüber einem Standardfenster 46 % besser.

